

BONYCOM Bonyhádi Közülemi Nonprofit Korlátolt Felelősség Társaság

2024. évi közbeszerzési terve

2. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
--	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------

1.	Bonyhádi helyi piac korszerűsítése	<p>A projektben megvalósul a terület funkcionalitásának javítása, az árusító helyek helyzetének rendezése, térfedéssel megoldott árusítóhellyel való bővítés. Célunk az árusok által használt útvonalak elkülönítése a piac sétányjellegtől, a piac telkének kerítéssel való egzakt körülhatárolása, a bejáratok időszakos zárhatósága, a szomszédos telkek közterület csatlakozását biztosító módon. A kapuzatok tervezésekor célunk az egyedi, de városképbe illő figyelemfelkeltő megjelenés.</p>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2024. augusztus	2025. június
----	------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------------------------------------------------	-----------------	--------------

		<p>Emellett a piachoz tartozó WC épület felújítására, b vítésére is sor kerül. Az iroda funkció az épület b vítményéb e kap helyet, a meglév épület takarítószer árral és küls leg megközelíth et , kuka tárolóval b vül. A területen lév pavilonokat bontásra javasoljuk. A piacot kiszolgáló parkoló a Forberger utca északi oldalán, továbbá nyugati irányban a Forberger utca északi oldalán használt kavicsos parkolók új burkolatot és jelölésrendszer t kapnak. A terület és a tervezés központi</p>				
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

		<p>eleme a kb. 400 m²-es oldalfalak nélküli csarnok szerkezet térlefedés. A térlefedés tet burkolata 35 mm-es szürke szín trapézlemez, hajlásszöge 6 fok. Oldalfal burkolat 35 mm-es trapézlemez b l készül, +3,100 magasságtól az ereszvonalg. A terület aljzata a meglév aszfalt felület ~3%-os lejtéssel. A csarnok tér berendezése szabadon kialakítható mobilan asztalokkal, standokkal. A terület észak-keleti részén található WC épület is felújításra, b vítésre kerül. A meglév</p>				
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

		<p>illemhelyek mellé, akadályment es használatú mosdó és egy takarítószer ár készül. A mellette található, jelenleg irodaként m köd konténer elszállításra kerül, az iroda funkció az épület b vítményéb e kap helyet, saját használatú WC-vel (2 f re 1 db WC). A meglév épület még egy további funkcióval b vül: küls leg megközelíth et , 12 m2 nagyságú tároló helyiség – kukák tárolására. Tervezett építmények, térelemek: - 72 db felfestett sétányok</p>				
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

		<p>melletti árusító hely (2,5-3 méteres egységekkel) - 30 db parkoló kialakítása - 3 db egyedi kapuzat - 1 db - 400 m2-es csarnok szerkezet térlefedés - kandelábere k, térvilágítás, 2 db térfigyel kamerarends zer - B vített, felújított wc épület és irodahelyiség - Zöldfelület (m2): 1584,28 m2 - 1288 m2 térk burkolat - Irodaépület: 70,91 m2 - Csarnok: 370,80 m2 A beszerzés tárgya építési engedély köteles tevékenység.</p>				
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

2.	Parkolók építése	<p>Vállalkozási szerz és Bonyhád, Forberger utca 569/2, 573/2 és 574 hrsz.-ú ingatlanokon parkolók, járdák és csapadékvíz-elvezetés építésére</p> <p>Parkolók, szervizutak, járdák: A Forberger László utca szelvényezés szerinti bal oldalán 32 db mer leges állású, térkő burkolatú P1 parkoló (U_02.1 rajzszámú, P1 útépítési helyszínrajz) kerül kialakításra. A piac keleti bejáratával szemben, egy külön szerviz utakkal ellátott 50 db fér hely térkő burkolatú (U_02.2 rajzszámú, P2 útépítési</p>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2024. augusztus	2025. január
----	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------------------------------------------------	-----------------	--------------

		<p>helyszínrajz) P2 parkoló kerül kialakításra. A P2 parkoló Forberger László utca oldalán térk burkolatú járda kerül kiépítése. A P1 parkolótól északra lév járda részben elbontásra kerül. Ezt helyettesítve a parkolókhöz közelebb kerül kialakításra a tervezett új térk burkolatú járda. A Forberger László utcán a Piac nyugati bejárata mellett 1 db új gyalogos átkel létesül, mely a piac biztonságosa bb gyalogos megközelítés ét szolgálja. A parkolókat közforgalom el l el nem zártan kell megépíteni</p>				
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

		<p>Gyalogos-átkel hely kijelölése: A Forberger L. utca 0+113,38 szelvényében betervezésre került egy gyalogos átkel hely, mely a P1 és a P2 parkolófelületek, valamint a piactér nyugati bejárata közötti gyalogosforgalom biztonságos megközelítését szolgálja. A gyalogos forgalom védelme érdekében az útpálya burkolatszintje kiemelésre került az átkel nyomvonalban 1:10 trapéz kiemeléssel. A létesítmény geometriai kialakítása a U_02.1 P1 útépitési helyszínrajzo</p>				
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

		<p>n szerint készül. A gyalogos átkel hely szélessége: 3,0 m. A kiemelés 4,0m szélességben épül ki. A gyalogos-átkel helyhez csatlakozó járdafelületének 4,5 m hosszú és 2,0 m széles felállási gyalogosfelállóhely épül. A gyalogosfelállóhelyeket taktilis burkolati jelekkel kell ellátni az e-UT 03.07.25:2022 A gyalogosközlekedés közforgalmi létesítményeinek tervezése című utógymű szakirányi előírás szerint. Csapadékvíz elvezetés: A csapadékvíz elvezetéseként a tervezéskor is zárt</p>				
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

		<p>csapadékvíz elvezet csatornaháló zat m ködik. A P1 parkoló- területen lév parkolók vízelvezetés e a meglév állapotnak megfelel en történik, azt a meglév zárt vízelvezet rendszer oldja meg. A P2 parkoló- területen lév parkolók és piac területének vízelevezésé t Dr. Dittrich Ern (VZ- TEL 02- 0846) által 2022.október 26. napján készített „Közm terv Parkoló részletes helyszínrajz” alapján kell megvalósíta ni. Forgalomtec hnika: Végleges forgalomtech nika kialakítása: Geri Péter</p>				
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

		<p>(KÉ-K 01-14448) tervez által 2021. július 2. napján készített U- 07 rajzszámú „Forgalomtec hnikai helyszínrajz” alapján kell kivitelezni. Közvilágítás: A tervezési területen meglév közvilágítás rendelkezésr e áll (Forberger László utca), mely a tervezett kialakítás során érintett. A tervezett közlekedési létesítménye k megvilágítás ára külön szakági terv készült. A kijelölt gyalogos- átkel hely térképében az út közvilágítása feleljen meg a vonatkozó szabvány szerinti megvilágítási</p>				
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

		<p>el írásoknak . A gyalogos- átkel hely társágát az út közvilágításá tól eltér szín fényel kell megvilágítani . Kertépítészet : A tervek szerint a parkolófásítá s megvalósul az el írásoknak megfelel en (4 parkolóhelye nként 1 db lombos fa) továbbá az üzletek bejáratai el tt, illetve a parkoló térfal menti sávjában kialakuló zöldfelületek en egész évben díszít cserjesávok és talajtakaró foltok lesznek. (2398 db cserje és 31 db fa) Térfigyel kamera: A tervezett</p>				
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

		<p>megfigyel rendszer PTZ kamerával kerül kialakításra. A jelátvitel rádiós, mely illeszkedik a már meglévő városi térfigyel rendszerhez. A kamera önálló, jelen beruházásban telepítendő 4 méter magas oszlopra kerül felszerelésre. Ugyancsak itt kerül elhelyezésre az átvitelt biztosító rádió átviteli berendezés is. A tápellátás érdekében 230V AC 4 A hálózati energiát kell kiépíteni a kamerához, egyfázisú túlfeszültség védelemmel.</p>				
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--